

メッシュパレットハンガータイプ



3型PL付



4型

仕様

- 吊りリングにて吊り上げ可能。
- 150φキャスター付き（自在2輪 固定2輪）
- フォークガイド付（PL付）
- 底板・側板付きなので、ごみ入れにも最適（PL付）

型式	3型PL付	4型PL付	4型
呼称寸法	L800×W1000×H1000	L1000×W1300×H1300	L1000×W1200×H900
最外寸法	L850×W1053×H1104	L1050×W1353×H1404	L1053×W1253×H1004
最内寸法	L735×W890×H784	L890×W1190×H1084	L920×W1090×H696
自重	約125kg	約184kg	約96kg
金網ピッチ	100×100×6.0φ（底面フォーミング材を使用）		
最大積載荷重	吊上げ時800kg	吊上げ時800kg	吊上げ時800kg
段積数	4段積	3段積	3段積
扉	上半分のみ開閉（前後）		
表面処理	溶融亜鉛メッキ		
特別仕様	側板・Fガイド・キャスター付	側板・Fガイド・キャスター付	キャスター付

注意事項

- 1) ワイヤー角度は60°以内、必ず4点で吊り上げて下さい。
- 2) 扉を開けた状態や規定の重量（容量）以上のものは、吊り上げはしないで下さい。
- 3) 上部吊り輪以外の箇所にワイヤーを掛けて吊り上げはしないで下さい。
- 4) ワイヤーは積載荷重に合ったワイヤーを御使用下さい。

SOKEN 綜建産業株式会社

東京 東京都台東区雷門1-16-4
TEL (03) 3845-2497番
FAX (03) 3842-5834番

前橋 群馬県前橋市清野町160-3
TEL (027) 252-6644番
FAX (027) 251-7665番

大阪 大阪府大阪市北区豊崎3-4-14
TEL (06) 6372-8440番
FAX (06) 6372-8153番